

XZ1(S)-AL

Tensión asignada / Rated voltage: 0,6/1 kV

Norma Constructiva/Standards: UNE-HD-603-5X



DATOS Y DIMENSIONES - DATA AND DIMENSIONS

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso.
Dimensions and weights are approximates, subject to small variations due to process.

Nº Con- ductores x Sección - Section	Espesor aislamiento - Approx. insulation thickness	Espesor cu- bierta aprox. - Approx. cover thickness	Diámetro exterior - Approx. Ou- ter diameter.	Resistencia a 20°C - Resistance to 20°C	Peso aprox. - Weight
(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ohm/km)	(kg/km)
1X16	0,8	1,2	8,9	1,91	92
1X25	1	1,3	10,7	1,2	135
1X35	1	1,3	11,7	0,868	168
1X50	1	1,3	12,8	0,641	209
1X70	1,1	1,4	14,8	0,443	288
1X95	1,1	1,4	16,5	0,32	371
1X120	1,2	1,4	18,1	0,253	451
1X150	1,4	1,4	20	0,206	550
1X185	1,6	1,5	22,3	0,164	694
1X240	1,7	1,5	24,8	0,125	869
1X300	1,8	1,6	27,5	0,1	1067
1X400	2	1,6	30,7	0,078	1368