

H05VV-F

Tensión asignada / Rated voltage: 300/500 V

Norma Constructiva/Standards: EN 50525-2-11

DATOS Y DIMENSIONES - DATA AND DIMENSIONS

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso.

Dimensions and weights are approximates, subject to small variations due to process.

Nº Conductores x Sección - <i>Section</i>	Diámetro exterior aprox. - <i>Bending radius</i>	Resistencia a 20°C - <i>Resistance at 20°C</i>	Peso aprox. - <i>Aprox. Weight</i>
(mm ²)	(mm)	(Ω/km)	(kg/km)
2X0,75	6,3	26,0	55
2X1	6,5	19,50	63
2X1,5	7,4	13,3	82
2X2,5	9,2	7,98	128
2X4	10,4	4,95	176
3X0,75	6,7	26,0	66
3X1	6,9	19,5	75
3X1,5	8,1	13,3	103
3X2,5	10,0	7,980	161
3X4	11,3	4,95	223
4X0,75	7,3	26,0	81
4X1	7,8	19,5	96
4X1,5	9,0	13,3	132
4X2,5	10,9	7,98	199
4X4	12,3	4,95	278
5G0,75	8,1	26,0	101
5G1	8,5	19,5	116
5G1,5	10,0	13,3	163
5G2,5	12,1	7,98	247
5G4	13,9	4,95	350