

DATOS Y DIMENSIONES - DATA AND DIMENSIONS

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso.

Dimensions and weights are approximates, subject to small variations due to process.

Nº Con- ductores x Sección - Section	Espesor aislamiento - Approx. insulation thickness	Espesor cu- bierta aprox. - Approx. cover thickness	Diámetro exterior - Approx. Ou- ter diameter.	Resistencia a 20°C - Resistance to 20°C	Intensidad máxima ad- misible. Un único cable al aire libre * - Current- Carrying capacity. Single cable free in air*	Intensidad máxima ad- misible. Un único cable sobre una superficie - Current- Ca- rrying. Single cable on a surface	Intensidad máxima admisible. Dos cables cargados en contacto* - Current-ca- rrying capacity. Two loaded cables tou- ching, on a surface	Peso aprox. - Weight
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ohm/km)				(kg/km)
1x4	0,7	0,8	5,5	5,09	55	52	44	59
1x6	0,7	0,8	6,1	3,39	70	67	57	78
1x10	0,7	0,8	7,1	7,1	98	93	79	120

*T^a ambiente: 60°C. T^a máxima de conductor: 120°C

**Ambient temperature : 60°C. Maximum conductor temperature: 120°C*

Factores de conversión de intensidad máxima admisible para diferentes temperaturas:

Correction factors for maximum allowable intensity for different temperatures:

T ^a ambiente °C - Ambient temperature °C	Factor de conversión - Conversion factor
Hasta 60°C - To 60°C	1
70	0,92
80	0,84
90	0,75