

XZ1(S)-AL

Tensión asignada / Rated voltage: 0,6/1 kV

Norma Constructiva/Standards: HD-603-5X



DATOS Y DIMENSIONES - DATA AND DIMENSIONS

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso.
Dimensions and weights are approximates, subject to small variations due to process.

Nº Conductores x Sección - Section	Espesor aislamiento - Approx. insulation thic- kness	Espesor cubier- ta aprox. - Approx. cover thickness	Diámetro exterior - Approx. Outer diameter.	Resistencia a 20°C - Resistance to 20°C	Peso aprox. - Weight
(mm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ohm/km)	(kg/km)
1X16	1	1,3	9,5	1,91	102
1X25	1	1,3	10,65	1,2	135
1X35	1	1,3	11,65	0,868	169
1X50	1	1,3	12,75	0,641	210
1X70	1,1	1,4	14,75	0,443	289
1X95	1,1	1,4	16,5	0,32	372
1X120	1,2	1,4	18,1	0,253	453
1X150	1,4	1,4	19,95	0,206	552
1X185	1,6	1,4	22,05	0,164	687
1X240	1,7	1,5	24,8	0,125	873
1X300	1,8	1,8	27,85	0,1	1093
1X400	2	1,9	31,25	0,078	1410