

Tensión asignada / Rated voltage: 0,6/1 kV

Norma Constructiva/Standards: UNE 21123-2, IEC 60502-1

DATOS Y DIMENSIONES - DATA AND DIMENSIONS

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso.

Dimensions and weights are approximates, subject to small variations due to process.

Nº Conductores x Sección - <i>Section</i>	Espesor aislamiento - <i>Approx. insulation thickness</i>	Diámetro exterior - <i>Approx. Cover thickness</i>	Radio límite de curvatura - <i>Overall</i>	Resistencia a 20°C - <i>Resistance to 20°C</i>	Peso - <i>Weight</i>
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ohm/km)	(kg/km)
1x1,5	0,7	5,7	22,8	13,3	44
1x2,5	0,7	6,2	24,8	7,98	56
1x4	0,7	6,7	26,8	4,95	72
1x6	0,7	7,3	29,2	3,3	94
1x10	0,7	8,3	33,3	1,91	136
1x16	0,7	9,2	36,8	1,21	190
1x25	0,9	10,9	43,4	0,78	281
1x35	0,9	12,2	48,8	0,554	378
1x50	1	14,0	56,0	0,386	517
1x70	1,1	15,7	63,2	0,272	713
1x95	1,1	17,6	70,5	0,206	930
1x120	1,2	19,6	79,0	0,161	1175
1x150	1,4	22,2	89,3	0,129	1465
1x185	1,6	24,0	97,0	0,106	1768
1x240	1,7	26,8	135,2	0,080	2309
1x300	1,8	29,9	150,7	0,064	2835
2x1,5	0,7	8,3	37,6	13,3	92
2x2,5	0,7	9,3	41,6	7,98	123
2x4	0,7	10,3	45,6	4,95	165
2x6	0,7	11,5	50,4	3,3	219
2x10	0,7	13,6	58,6	1,91	327
2x16	0,7	15,3	65,6	1,21	460
2x25	0,9	18,9	78,8	0,78	709
2x35	0,9	21,8	89,6	0,554	970
2x50	1	25,6	130,0	0,386	1351
2x70	1,1	29,2	148,0	0,272	1860
2x95	1,1	33,2	166,2	0,206	2446
2x120	1,2	37,5	187,6	0,161	3121
2x150	1,4	42,7	213,3	0,129	3932
2x185	1,6	46,5	232,6	0,106	4752
2x240	1,7	52,1	312,5	0,080	6156
2x300	1,8	58,3	349,7	0,064	7606
3G1,5	0,7	8,8	39,5	13,3	108
3G2,5	0,7	9,8	43,8	7,98	147
3G4	0,7	10,9	48,1	4,95	202
3G6	0,7	12,2	53,3	3,3	272
3G10	0,7	14,4	62,2	1,91	415
3G16	0,7	16,6	69,7	1,21	605
3G25	0,9	20,2	84,0	0,78	918
3G35	0,9	23,3	95,6	0,554	1261
3G50	1	27,4	139,4	0,386	1762
3G70	1,1	31,3	159,1	0,272	2446
3G95	1,1	35,1	178,7	0,206	3186
3G120	1,2	39,7	201,8	0,161	4067
3G150	1,4	45,6	229,6	0,129	5162
3G185	1,6	49,7	300,4	0,106	6249
3G240	1,7	55,7	336,5	0,080	8140
3G300	1,8	62,8	376,7	0,064	10095

Tensión asignada / Rated voltage: 0,6/1 kV

Norma Constructiva/Standards: UNE 21123-2 , IEC 60502-1

Nº Conductores x Sección - <i>Section</i>	Espesor aislamiento - <i>Approx. insulation thickness</i>	Diámetro exterior - <i>Approx. Cover thickness</i>	Radio límite de curvatura - <i>Overall</i>	Resistencia a 20°C - <i>Resistance to 20°C</i>	Peso - <i>Weight</i>
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ohm/km)	(kg/km)
4G1,5	0,7	9,5	42,5	13,3	131
4G2,5	0,7	10,7	47,3	7,98	180
4G4	0,7	11,9	52,2	4,95	250
4G6	0,7	13,4	58,0	3,3	340
4G10	0,7	15,9	67,9	1,91	523
4G16	0,7	18,3	76,4	1,21	768
4G25	0,9	22,5	92,3	0,78	1180
4G35	0,9	25,9	131,7	0,554	1624
4G50	1	30,5	155,0	0,386	2270
4G70	1,1	34,8	177,0	0,272	3158
4G95	1,1	39,1	199,0	0,206	4118
4G120	1,2	44,8	224,9	0,161	5318
4G150	1,4	50,8	307,2	0,129	6656
4G185	1,6	55,5	335,2	0,106	8089
4G240	1,7	62,2	375,6	0,080	10545
5G1,5	0,7	10,3	45,7	13,3	156
5G2,5	0,7	11,7	51,1	7,98	217
5G4	0,7	13,0	56,5	4,95	303
5G6	0,7	14,7	63,0	3,3	414
5G10	0,7	17,7	74,1	1,91	653
5G16	0,7	20,1	83,5	1,21	943
5G25	0,9	24,7	126,7	0,78	1453
5G35	0,9	28,6	145,8	0,554	2001
5G50	1	33,8	171,8	0,386	2817
5G70	1,1	39,3	196,3	0,272	3977
5G95	1,1	44,2	220,9	0,206	5190
5G120	1,2	50,0	249,8	0,161	6636
5G150	1,4	56,9	341,3	0,129	8336
5G185	1,6	62,1	372,5	0,106	10111